



TwinAktiv



SAMOLEPICÍ

Okenní fólie, s kterou neděláš zbytečné kroky navíc.

Samolepicí TwinAktiv ME501 a ME508 jsou novou variantou populární okenní fólie pro utěsnění přípojovací spáry při montáži oken.

Nový TwinAktiv ve verzích ME501 a ME508 jde velmi žádaným trendem a tím je požadavek stavebního trhu na fólie s celoplošnou samolepicí vrstvou. Upevnění fólie na většině běžných stavebních materiálech je zajistěna špičkovým akrylovým lepidlem, jež umožňuje aplikovat fólii i bez použití podkladního penetračního nátěru. Lepicí vrstva je chráněna dvoudílným, lehce snímatelným linerem, usnadňujícím nalepení fólie na rám okna a na ostění.

TwinAktiv ME501 je navíc vybaven prodlouženou UV stabilitou na 9 měsíců.

Samolepicí TwinAktiv si nadále zachovává svou typickou a tolik oceňovanou vlastnost: proměnlivou hodnotu Sd, díky níž se aplikuje jedna fólie na exteriér i interiér.

Formy dodáni:

- ME501 HI VV
70, 100, 140, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm
v návinech 25 m a 50 m.
- ME508 VV
70, 100, 140 a 200 mm a v návinech 25 m.



ME501**TwinAktiv HI VV****ME508****TwinAktiv VV****Použití**

Celoplošně samolepicí okenní fólie TwinAktiv VV slouží k utěsnění styčných okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli podkladu. Díky variabilní hodnotě sd je možné tuto fólii použít v interiéru i exteriéru. Zároveň fólie splňuje princip „větší těsnost zevnitř než zvenčí“. Kromě toho lze fólii omítat z lícové strany a drží skvěle na řadě běžných stavebních podkladů, jako je např. zdivo, beton, omítka, PVC, sklo, kovy, dřevo a všechny běžné izolační materiály (EPS, XPS, PUR). Varianta ME501 HI VV má prodlouženou UV stabilitu na 9 měsíců a dodává se v šířích od 70 do 400 mm.

Hlavní přednosti

- Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiér
- Celoplošně samolepicí vrstva
- Vynikající lepivost díky výkonnému akrylovému lepidlu
- Okamžitá přídružnost
- Lepení na běžné podklady zcela bez penetrace
- Výborná tvarovatelnost
- Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna
- Snadné zapravení pod omítku

- 1** Samolepicí pruh na lícové straně fólie
- 2** Dvoudílný separovaný liner
- 3** Nelepivá mezera mezi oběma lepicími plochami zajišťující bezchybné natvarování fólie v rozích
- 4** Celoplošně zesíťované akrylové lepidlo
- 5** Ideální návin na roli 25 m nebo 50 m
- 6** Měkký a velmi tvárný fleece





tremco illbruck s.r.o.

Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.cz

[f tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)